

# Breda LED, 20W, 2500 lm, IP44, 3000/4000K

Artikel: 9972010

**MALMBERGS**



## Produktinformation

Allroundbelysning för inom- och utomhusbruk. D-märkt.

### Montage

Dikt mot tak/vägg, på lina. OBS: Linmontage kräver tillbehör, se manual.

### Anslutning

Till snabbkopplingsplint 5x2,5 mm<sup>2</sup>, en i vardera gavel. Inkl. överkopplingsledning 5G2,5 mm<sup>2</sup>. Kabelinföring via två membranförsedda införingshål Ø 20 mm, på armaturens ovansida samt Ø 20 mm knockout-hål, ett i vardera gavel.

### Utförande

Stomme av vitlackerad stålplåt. Gavlar av PC. Prismatisk kupa av akryl med opalfilm (kan tas bort). Inkl. LED-modul och driver.

### Avsäkring

B10 – 40 st

B16 – 46 st

C10 – 65 st

C16 – 108 st

<iframe width="560" height="315"  
src="https://www.youtube.com/embed/UMP25LhUqgE?si=uL-kLuPBuXVWkpaY"  
title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer;  
autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope;  
picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

# Breda LED, 20W, 2500 lm, IP44, 3000/4000K

Artikel: 9972010

**MALMBERGS**

## Specifikationer

Arbetstemperatur	-20 – +40°C
Dimbar	Nej
Effekt	11-20W
Färgtemperatur	3000/4000K
Färgtolerans	3 SDCM
Färgåtergivning	Ra80
Kapslingsklass	IP44
Livslängd	100 000 tim (L80 B10)
Ljusflöde	1400-2500 lm
Mått (LxBxH)	600x155x52 mm
Spridningsvinkel	110°
Vikt	1,6 kg