

Breda LED, 20W, 2500 lm, IP44, 3000/4000K, Sensor

Artikel: 9972013

MALMBERGS



Produktinformation

Allroundbelysning för inom- och utomhusbruk. D-märkt.

Montage

Dikt mot tak/vägg, på lina. OBS: Linmontage kräver tillbehör, se manual.

Anslutning

Till snabbkopplingsplint 5x2,5 mm², en i vardera gavel. Inkl. överkopplingsledning 5G2,5 mm². Kabelinföring via två membranförsedda införingshål Ø 20 mm, på armaturens ovansida samt Ø 20 mm knockout-hål, ett i vardera gavel.

Utförande

Stomme av vitlackerad stålplåt. Gavlar av PC. Prismatisk kupa av akryl med opalfilm (kan tas bort). Inkl. LED-modul och driver.

Avsäkring

B10 – 40 st

B16 – 46 st

C10 – 65 st

C16 – 108 st

<iframe width="560" height="315"
src="https://www.youtube.com/embed/UMP25LhUqgE?si=CvFBREdGs0v0oDM8"
title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer;
autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope;
picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

Breda LED, 20W, 2500 lm, IP44, 3000/4000K, Sensor

Artikel: 9972013

MALMBERGS

Specifikationer

Arbetstemperatur	-20 – +40°C
Bevakningsområde	30-150°
Dimbar	Nej
Effekt	11-20W
Frekvens	5,8GHz
Frånslagsfördröjning	5 sek - 15 min
Färgtemperatur	3000/4000K
Färgtolerans	3 SDCM
Färgåtergivning	Ra80
Kapslingsklass	IP44
Livslängd	100 000 tim (L80 B10)
Ljusflöde	1400-2500 lm
Ljuskänslighet	2-50 Lux, inaktiv
Mått (LxBxH)	600x155x52 mm
Räckvidd	1-6 m
Spridningsvinkel	110°
Vikt	1,6 kg