

Vägg/-takarmatur Disa LED, 18W, 3000K, Med HF-sensor, IP44

Artikel: 9975157

MALMBERGS



Produktinformation

Vägg/-takarmatur med stomme och opal kupa i polykarbonat. Komplet med drivdon och HF-sensor. Med HF-sensor som är monterad dolt under kupan och reagerar vid minsta rörelse oberoende av temperaturen och ser till att ljuset tänds och släcks efter inställd tid. Justerbar inställning av räckvidd, tidsfördröjning och ljuskänslighet. Ljussensorn kan fränkopplas så att armaturen endast reagerar på rörelse. Dubbelisolerad.

Ljuskälla
Inkl. LED-modul

Anslutning
Till plint 2x2,5 mm²

Specifikationer

Bevakningsområde	150° vägg, 360° tak
Effekt	18W
Frekvens	5,8GHz
Fränslagsfördröjning	5 sek – 10 min.
Färg	Vit
Färgtemperatur	3000K
Färgtolerans	4 SDCM
Färgåtergivning	Ra80

Vägg/-takarmatur Disa LED, 18W, 3000K, Med HF-sensor, II

Artikel: 9975157

MALMBERGS

Kapslingsklass	IP44
Ljusflöde	1850lm
Ljuskänslighet	5-50 Lux, inaktiv
Mått (ØxH)	280x56 mm
Räckvidd	Sensors räckvidd: 1-6 m
Spridningsvinkel	110°
Vikt	0,8 kg