

Breda, 47W, 6500 lm, IP44, 3000/4000K, Dali

Artikel: 9972041

MALMBERGS



Produktinformation

Allroundbelysning för inom- och utomhusbruk. D-märkt. Dimbar via Dali.

Montage

Dikt mot tak.

Anslutning

Till snabbkopplingsplint 5x2,5 mm², en i vardera gavel. Inkl. överkopplingsledning 5G2,5 mm². Kabelinföring via två membranförsedda införingshål Ø 20 mm, på armaturens ovansida samt Ø 20 mm knockout-hål, ett i vardera gavel.

Utförande

Stomme av vitlackerad stålplåt. Gavlar av PC. Prismatisk kupa av akryl med opalfilm (kan tas bort). Inkl. LED-modul och driver.

Avsäkring

B10 – 16 st

B16 – 27 st

C10 – 29 st

C16 – 47 st

<iframe width="560" height="315"
src="https://www.youtube.com/embed/UMP25LhUqgE?si=KKimdjhGIQVBC-T6"
title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer;
autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope;
picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

Breda, 47W, 6500 lm, IP44, 3000/4000K, Dali

Artikel: 9972041

MALMBERGS

Specifikationer

Arbetstemperatur	-20 – +40°C
Dimbar	Ja
Effekt	47W
Färg	Vit
Färgtemperatur	3000/4000K
Färgtolerans	3 SDCM
Färgåtergivning	Ra80
Kapslingsklass	IP44
Livslängd	100 000 tim (L80 B10)
Ljusflöde	6500 lm
Ljuskälla	LED-modul
Mått (LxBxH)	1500x155x52 mm
Skyddsklass	I
Spridningsvinkel	110°
Spänning	230V
Varumärke	Malmbergs Pro
Vikt	3,6 kg