

# Strålkastare Areal, IP66

Artikel: 9977404

**MALMBERGS**



## Produktinformation

För belysning av små och stora områden, på byggen, parkeringsplatser, industrigårdar etc.

### Montage

Ställbar fästbygel för montering på stativ alt. vägg.

### Anslutning

Levereras med 0,7 m kabel.

### Utförande

Stomme av aluminium. Med kylflänsar för att avleda värmen samt härdat skyddsglas. Inkl. LED-modul samt driver.

## Specifikationer

Arbetstemperatur	-40 – +50°C
Dimbar	Nej
Effekt	100W
Effektivitet	160 lm/W
Frekvens	50-60Hz
Färg	Svart
Färgtemperatur	4000K
Färgtolerans	6 SDCM
Färgåtergivning	Ra80

# Strålkastare Areal, IP66

Artikel: 9977404

**MALMBERGS**

Kapslingsklass	IP66
Livslängd	50000 tim (L80 B10)
Ljusflöde	16000 lm
Mått (BxHxDj)	254x293x57 mm (inkl. bygel)
Skyddsklass	I
Slaghållfasthet	IK08
Spridningsvinkel	150°
Spänning	220-240V
Varumärke	Malmbergs Pro
Vikt	2,5 kg